



LETTORE RFID ANTIVANDALO PER USO ESTERNO GAR52E



Lettore di card RFID, dal design compatto e antivandalo, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo.

Grazie alla sua particolare conformazione, è adatto per un uso esterno (grado prot. IP68).

Consente il riconoscimento degli utenti semplicemente avvicinando i transponder RFID (a tessera o a portachiavi) e trasmette i dati codificati con protocollo Wiegand 26 direttamente al controllo accessi opzionale a lui collegato.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettore RFID integrato



comunicazione Wiegand

- Lettore di tessere o portachiavi RFID integrato
- Controller Wiegand 26 bit integrato
- Dimensioni 128x82x28 AxLxP mm
- Tensione di alimentazione: DC12V
(Alimentatore 12V AC/DC Opzionale)
- Temperatura: da -25 a 75°C
- Tempo di lettura circa 0,1 secondi
- Distanza di lettura: 30-60 mm.





Grupp^oambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com