



STAMPANTE CARD ZEBRA ZXP7

La stampante per card ZXP7 garantisce qualità fotografica, precisione e rapidità, anche ad elevati volumi di stampa.

Dotata di design innovativo, presenta un regolatore automatico che riconosce lo spessore delle card ed il caricamento del nastro è semplificato.

Prevede varie opzioni di codifica, connettività e laminazione solo fronte o fronte/retro, senza scarti. La stampante ed i supporti utilizzati sono protetti da meccanismi di blocco integrati.

SPECIFICHE

Altezza	306 mm
Larghezza	- 699 mm (solo stampante) - 964 mm (stampante + dispositivo di laminazione)
Profondità	277 mm
Peso	- 12,2 Kg (solo stampante) - 17,9 Kg (stampante + dispositivo di laminazione)
Alimentazione	CA monofase a commutazione automatica
Campo di esercizio	90–264 V CA
Campo di frequenza	47–63 Hz (50–60 Hz nominali)
FCC	Classe A
Temperatura esercizio	da 15° C a 35° C
Temperatura stoccaggio	da -5° C a 70° C
Umidità esercizio	da 20% a 80% (assenza di condensa)
Umidità di stoccaggio	da 10% a 90% (assenza di condensa)

CARATTERISTICHE STANDARD

Risoluzione di stampa	300 dpi (11,8 punti/mm)
Interfacce di comunicazione	- USB V2.0 - Identificazione stampante con supporto USB plug-and-play - Ethernet 10/100 - Ethernet compatibile con IPv6
Memoria standard	64MB
Alimentatore	da 200 card 0,76 mm
Raccoglitore di card di scarto	da 15 card 0,76 mm
Raccoglitore di card in uscita	da 100 card 0,76 mm
Alimentatore card singola	Disponibile
Display	6 righe, 21 caratteri con tasti virtuali configurabili
Slot per lucchetto	Kensington

ATTENZIONE: I supporti non devono restare a temperature superiori a 60° C per periodi di tempo superiori alle 200 ore, né ad un'umidità relativa superiore al 90% a 40° C per più di 100 ore.



CARATTERISTICHE OPZIONALI

Laminazione	Solo fronte o fronte/retro compatibile con FIPS 201
Chiusura di sicurezza	Alimentatore e telaio
Raccoglitore card in uscita	250 card 0,76 mm
Connettività	Wireless 802.11b/g
Scanner	Per codici a barre lineari (635 nm, 1 mW max, prodotto laser di classe 2, IEC-60825.1-2001-08)



DRIVERS SUPPORTATI

Drivers	Windows, certificati Microsoft
Sistemi operativi	Windows 7, Windows Vista®, Windows Server® 2008 (a 32 e 64 bit) e Windows XP, Server 2003 (entrambi a 32 bit)



OPZIONI DI CODIFICA

Banda magnetica	AAMVA e ISO 7811 (nuova o ricodificata, traccia 1, 2 e 3, HiCo e LoCo)
Stazione smart card a contatto	ISO 7816 per codificatori a contatto esterni di terze parti
MIFARE (13,56 MHz)	ISO 14443 A e B (13,56 MHz) senza contatto e ISO 7816 a contatto combinati con certificazione EMV® livello 1 e conformità PC/ SC (supportata via USB e Ethernet**)
RFID	UHF Gen 2



STAMPA

Trasferimento	Termico monocromatica o a colori a sublimazione
Stampa	- Solo fronte o Fronte/Retro - Colori / Monocromatica - Su intera superficie della card su supporti - Codifica e laminazione simultanee
Laminazione	Solo fronte o fronte/retro a un solo passaggio e senza scarti
Velocità di stampa	Stampa monocromatica: - 1.375 card/ora solo fronte - 555 card/ora fronte/retro Stampa a colori: - 300 card/ora YMCKO solo fronte - 225 card/ora (YMCKOK) fronte/retro - 270 card/ora (YMCK) solo fronte con laminazione - 200 card/ora (YMCKK) fronte/retro con laminazione



CARD

Materiale card	PVC e composito, ABS, PET, PET-G, PET-F, PETix e Teslin® composito
Spessore card	generale: 0,25–1,27 mm per laminazione: 0,76 mm
Dimensione card	CR-80, formato ISO 7810, tipo ID-1
Card a contenuto tecnologico	Smart card a contatto e senza contatto
Card speciali	Con supporto adesivo, trasparenti (non leggibili da dispositivi IR), con riquadro firma e a portachiavi



MATERIALI DI CONSUMO

ATTENZIONE: la stampante ZXP Series 7 è progettata per funzionare esclusivamente con nastri Zebra True Colours ix Series ZXP7. La tecnologia intelligente Zebra ix Series è in grado di rilevare e autenticare automaticamente il nastro

Rullo di pulizia	Integrato in ciascun nastro
Kit di pulizia (Opzionale)	studiati per manutenzione preventiva

Nastro	True Colours ix Series
YMCK	750 immagini/rullo
YMCKO	250 o 750 immagini/rullo
YMCKK	750 immagini/rullo
YMCUvK	750 immagini/rullo
YMCKOK	250 o 750 immagini/rullo
YMC half-panel, full KO	1250 immagini/rullo
KdO e KrO	1250 o 2500 immagini/rullo
Monocromatico nero	2500 o 5000 immagini/rullo
Monocromatico bianco	2500 immagini/rullo
Altri colori	Disponibili su richiesta



Questo prodotto è ideale per le seguenti applicazioni:

CARD DI IDENTIFICAZIONE E PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI

- Card identificative aziendali per dipendenti con foto;
- Card per il controllo degli accessi e per il monitoraggio della presenza;
- Badge per visitatori e fornitori;
- Card identificative per merci e inventario.

SERVIZI FINANZIARI

- Card finanziarie ad erogazione immediata.

ENTI PUBBLICI E STRUTTURE DIDATTICHE

- Badge di identificazione per studenti;
- Tessere per biblioteche;
- Card identificative per strutture ricreative;
- Tessere associative;
- Card identificative di certificazione.

VENDITA AL DETTAGLIO, FIDELIZZAZIONE CLIENTI E ISCRIZIONI A CIRCOLI

- Carte fedeltà per operatori della vendita al dettaglio o piccole aziende;
- Tessere di iscrizione a club/circoli;
- Card per hotel, crociere e altri servizi del settore alberghiero;
- Biglietti da visita personalizzati;
- Gift card;
- Carte premio personalizzate.





Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:



www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it



www.softwarefidelitycard.it



www.moofitness.com