

LETTORE RFID / MIFARE PCR310



Lettore stazionario per TAG e CARD
RFID.

Di facile integrazione, si piazza bene
nelle applicazioni relative a sistemi POS,
fidelizzazione dei clienti, sconti, sistemi di
carte di debito.

A seconda della versione in uso, il
dispositivo viene semplicemente collegato
alla porta RS232 o USB di qualsiasi PC.

Il lettore può rilevare transponder entro
un raggio di lettura o con la pressione del
tasto, trasmettendo successivamente i dati
all'interfaccia.

A seguito della rimozione della card, il lettore invia
un valore all'interfaccia. È possibile utilizzare questa
funzione facilmente per determinare se l'utente sta
ancora lavorando (funzione **WAITER LOCK**).



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettura RFID / MIFARE



interfaccia USB



da -10 ° C a 55 ° C



Dimensioni (mm)	65 x 100 x 23
Peso	115 g
Interfaccia di comunicazione	USB (emulazione tastiera)
Voltaggio	5V
Consumo di energia	200mA
Temperatura di funzionamento	da -10° C a 55°C
Dimensioni card ammesse	max 86x55x2 mm
Tipologie di card riconosciute	125KHz EM card 13.56MHz ISO14443A Mifare card ISO18092 FeLiCa card





Grupp^oambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com