

LETTORE RFID P133



Elegante lettore di prossimità, caratterizzato da un'alta affidabilità. Si presta ottimamente all'integrazione in **EDIFICI INTELLIGENTI**, è la soluzione ideale per progetti di fascia alta, che soddisfa i fabbisogni delle nuove tecnologie anche in termini di prestazioni.

Dotato di custodia, **COLORI LED** e **SUONI DI NOTIFICA**, configurabili per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni nell'area in cui viene inserito.

Accessorio dal design flessibile e struttura impermeabile, ha un intervallo di tensione perfetto per le applicazioni di controllo accessi e può essere **CONFIGURATO** per garantire i collegamenti con la maggior parte dei formati di interfaccia comune, inclusi Wiegand, banda magnetica (Orologio/Data), RS-232 o RS485 (disponibili su richiesta).



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettura / scrittura RFID

Dimensioni (mm)	100 x 32 x 16
Interfaccia di comunicazione	Wiegand 26 bits (default) Banda magnetica RS485 RS232
Voltaggio	7.5 ~ 12 V DC 75 mA
Tipologie di card riconosciute	125KHz
Temperatura operativa	da -10° a 60° C
Raggio di lettura	>90mm





Grupp^oambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com